

TECHNISCHE DATEN CARBOMAX

| | |
|---|---|
| BESCHREIBUNG | ULTRALEICHTER STARRRAHMENROLLSTUHL AUS CARBON (Faltbarer Rückenlehne) |
| SITZBREITE | 33 36 39 42 45 48 cm |
| SITZTIEFE | 35 37.5 40 42.5 45 47.5 cm |
| USL | von 30 bis 54 cm (anpassbar) |
| RÜCKENHÖHE | von 24.5 bis 47 cm (anpassbar) |
| RÜCKENWINKEL | von 74° bis 94° (anpassbar) |
| RADSTURZ | 0° 2° 4° |
| SITZHÖHE - VORNE | von 40 bis 56 cm (anpassbar) |
| SITZHÖHE - HINTEN | von 38 bis 46 cm (anpassbar) |
| VORDERRAHMENWINKEL | 90° |
| GESAMTBREITE | Sitzbreite + 17cm (mit 0° Radsturz) |
| GESAMTLÄNGE (standard Konf.) | ca. 82 cm |
| ROLLSTUHLGEWICHT (leichteste Konf.) | Ab ca. 7.3 kg |
| RAHMEN GEWICHT (leichteste Konf.) | Ab ca. 4.7 kg |
| BELASTBARKEIT | 125 kg |
| FALTMASS (Faltbarer Rollstuhl) | |
| KANTELUNG | |